

CIMENT GRIS

CIMENT GRIS est un ciment destiné aux travaux courants de maçonnerie.

CIMENT GRIS CEM II/B-LL 32,5 R CE peut être utilisé tout au long de l'année.



Précautions d'emploi

- Utiliser des sables et des graviers propres
- Il est déconseillé d'utiliser CIMENT GRIS lorsque les températures sont inférieures à 5°C
- Par temps chaud et venteux, il est nécessaire de protéger le béton contre la dessiccation
- Il est conseillé de gâcher, de préférence, à l'aide d'une bétonnière pendant 3 minutes minimum

Dosages

Ciment	Sable 0/4 (Seau 10 l)	Gravillons (Seau 10 l)	Eau
 25 kg*	3 	6 	Environ 12 l

*Exemple de dosage d'un Béton à Composition Prescrite (BCP) au sens de la norme NF EN 206+A2/CN et correspondant à une résistance maximale tel que défini dans le DTU 21.1. Dosages indicatifs pouvant varier en fonction des matériaux régionaux.

Conditionnement



Sac 25 kg

Palette de 64 sacs

Code EAN : 3549440000579

Recommandations

Avant toute utilisation, veuillez vous référer aux informations mentionnées sur le sac ainsi qu'à la fiche de données de sécurité concernée.

www.info-ciments-gris.fr

